

Revêtement mural non-tissé composé de cellulose et de fibres synthétiques avec impression numérique et protection UV.

Wandgemälde aus Vliesstoff aus Zellulose und synthetischen Fasern mit Zahlendruck in UV-Gel.

DOMAINES D'UTILISATION

Convient à tout type d'environnements résidentiels à l'exception des zones humides.

ANWENDUNGSBEREICHE

Es passt sich gut an jede Wohnumgebung mit Ausnahme von Nassbereichen an.



POIDS
FLÄCHENGEWICHT
150 g/m²

LARGEUR DU ROULEAU
ROLLENBREITE
100 cm



SEMI LAVABLE
TEILWEISE ABWASCHBAR



IGNIFUGE
CLASSE B-s1 d0
FEUERBESTÄNDIG
B-s1 d0 KLASSE



RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
LICHTBESTÄNDIG



ÉCOLOGIQUE
ÖKOLOGISCH



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Composition : 71% cellulose, 21% fibres synthétiques, 8% additifs	Zusammensetzung: 71 % Zellulose, 21 % synthetische Fasern, 8 % Zusatzstoffe
Épaisseur : 0,35 mm	Dicke: 0,35 mm
Réaction au feu : B-s1,d0 (EN 15102)	Brandverhalten: B-s1,d0 (EN 15102)
Traitements ignifuges : retardateurs de flamme	Feuerschutzbehandlungen: chemische Hemmstoffe
Certifié sans substances nocives selon la norme Oeko-Tex Standard 100	Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
Ne contient pas de PVC, de métaux lourds ni de fibre de verre	Enthält kein PVC, Schwermetalle und Glasfasern
Application facile sur le mur ; enlèvement de cloisons sèches	Einfache Anbringung an der Wand; Entfernung von Trockenbauwänden
Résistant à la lumière	Lichtbeständig
Résistant à la chaleur	Hitzebeständig
Indéformable, il ne subit pas de dilatation	Es ist nicht verformbar und dehnt sich nicht aus
Applicable avec des colles adéquates directement au dos des lès (voir en section accessoires)	Anwendbar mit speziellen Pastenklebern direkt auf der Rückseite der Streifen (siehe Abschnitt Zubehör)
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide et des détergents neutres	Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und neutrale Reinigungsmittel
Produit en Italie	Hergestellt in Italien