



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE

vinyl floorings

GLUE DOWN ACOUSTIC



USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



swiss made



SCHEDA TECNICA

technical data sheets



1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
High protection and resistance PU layer
2. Strato decorativo
Decorative film
3. Sottofondo acustico in sughero/gomma integrato
Acoustic cork/rubber underlay integrated

UNI 11515-1
(2020)



	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.3 HERRINGBONE
Dimensioni <i>dimensions</i> [EN 427]	1219 x 228 mm	600 x 100 mm
Spessore totale / thickness [EN 428]	4,8 mm	4,8 mm
Classe / classification [EN 16511]	23/33 (wear layer 0,55 mm)	23/33 (wear layer 0,55 mm)
Riduzione impatto sonoro <i>impact sound reduction</i> [EN ISO 717-2]		18 dB
Peso / weight [EN 430]		3,6 kg/m ²
Reazione al fuoco <i>fire reaction</i> [EN ISO 9239-1]		B _{FL} S ₁
Stabilità dimensionale <i>dimensional stability</i> [EN 434]		< 0,15%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio <i>effect of castor chair</i> [EN 425]		Tipo W
Impronta residua <i>residual indentation</i> [EN 433]		max. 0,03 mm
Proprietà antistatica <i>reaction to static electricity</i> [EN 1815]		< 2 k/V
Resistenza alla luce <i>lightfast</i> [ISO 105]		6/7
Proprietà antiscivolo <i>coefficient of friction</i> [EN 51130]		R10
Resistenza agli agenti chimici <i>resistance to chemicals</i> [EN 423]		Buona / Good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h <i>water resistant test</i> [EN 317]		0% (waterproof)
Resistenza termica <i>thermal resistance</i> [EN 12664]		0,050 m ² K/W adatti per riscaldamento a pavimento <i>/suitable for underfloor heating</i>
Emissioni / emissions	In conformità con AgBB / <i>In conformity with AgBB</i>	