



USO COMMERCIALE  
COMMERCIAL USE



swiss made

vinyl floorings

# GLUE DOWN



USO RESIDENZIALE  
RESIDENTIAL USE



## SCHEDA TECNICA

technical data sheets



1. Wear layer 0,3 / 0,55 mm
2. Decoro stampato  
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale  
Natural vinyl layer

UNI 11515-1  
(2020)



	ÉLITE 0.3	ÉLITE 0.55	ÉLITE 0.55 LONG	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.55
<b>Dimensioni</b> <i>dimensions</i> [EN 427]	1235 x 230 mm (●) decors: 1219 x 228 mm	<i>wood:</i> 1235 x 230 mm <i>cement:</i> 620 x 450 mm	1815 x 230 mm	1219 x 228 mm	1235 x 230 mm
<b>Spessore totale</b> <i>thickness</i> [EN 428]	1,6 mm (★) decors: 1,5 mm (●) decors: 2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm	2,0 mm
<b>Classe</b> <i>classification</i> [EN 16511]	23/32 (●) decors: 23/33	23/33	23/33	23/33 (wear layer 0,55 mm)	23/33
<b>Riduzione impatto sonoro</b> <i>impact sound reduction</i> [EN ISO 717-2]	5 dB	5 dB	5 dB	4 dB	5 dB
<b>Peso</b> <i>weight</i> [EN 430]	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Reazione al fuoco</b> <i>fire reaction</i> [EN ISO 9239-1]			B <sub>FL</sub> S <sub>1</sub>		
<b>Stabilità dimensionale</b> <i>dimensional stability</i> [EN 434]	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%	< 0,25%
<b>Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio</b> <i>effect of castor chair</i> [EN 425]			Tipo W		
<b>Impronta residua</b> <i>residual indentation</i> [EN 433]			max. 0,03 mm		
<b>Proprietà antistatica</b> <i>reaction to static electricity</i> [EN 1815]			< 2 k/V		
<b>Resistenza alla luce</b> <i>lightfast</i> [ISO 105]	6/7	6/7	6/7	> 6	> 6
<b>Proprietà antiscivolo</b> <i>coefficient of friction</i> [EN 51130]	≥ 0.30	R10	R10	R10	R10
<b>Resistenza agli agenti chimici</b> <i>resistance to chemicals</i> [EN 423]			Buona / Good		
<b>Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h</b> <i>water resistant test</i> [EN 317]			0% (waterproof)		
<b>Resistenza termica</b> <i>thermal resistance</i> [EN 12664]			0,019 m <sup>2</sup> K/W adatti per riscaldamento a pavimento / suitable for underfloor heating		
<b>Emissioni</b> <i>emissions</i>			In conformità con AgBB / In conformity with AgBB		